

喜特麗系列-屋外型

衛浴設備

各式衛浴、各式銅器、水塔、水塔另件、落水頭、清潔口、軟管、毛巾架、各式龍頭、面盆、馬桶、



五分鐘
JT-5520A(10L)
屋外RF式

- 水箱三年免費保固
- 使用鋼製水箱，可承受高水壓，不會爆裂
- 水箱管厚度0.65mm~0.7mm以上
- 60秒點火未燃自動切斷瓦斯，使用20分鐘自動關機安全裝置
- 電池電量指示錶
- 防空燒、防超壓、防燃燃 (地下水地區及營業用場所不適用水箱三年保固)

建議售價：6,800元

LPG 能源效率
NG 第2級



JT-5510A(10L)/5512A(12L)
屋外RF式

- 水箱三年免費保固
- 使用鋼製水箱，可承受高水壓，不會爆裂
- 水箱管厚度0.65mm~0.7mm以上
- 60秒點火未燃自動切斷瓦斯，使用20分鐘自動關機安全裝置
- 電池電量指示錶
- 防空燒、防超壓、防燃燃 (地下水地區及營業用場所不適用水箱三年保固)

建議售價：6,800元 / 7,100元

JT-5510A

LPG 能源效率
NG 第2級

JT-5512A

LPG 能源效率
NG 第3級



JT-5310A(10L)/5312A(12L)
屋外RF式

- 水箱三年免費保固
- 使用鋼製水箱，可承受高水壓，不會爆裂
- 水箱管厚度0.65mm~0.7mm以上
- 60秒點火未燃自動切斷瓦斯，使用20分鐘自動關機安全裝置
- 防空燒、防超壓、防燃燃 (地下水地區及營業用場所不適用水箱三年保固)

建議售價：6,300元 / 6,600元

JT-5310A

LPG 能源效率
NG 第2級

JT-5312A

LPG 能源效率
NG 第3級



機型	尺寸(W×D×H)(mm)	熱效率	出水量(溫升25°C)	火排數	點火方式	電壓	瓦斯消耗量(kWh)	瓦斯壓力(mmHg)
JT-5520A	395×235×708	83%以上	10L	13	電子連續點火	DC1.5V	22.0(LPG)/22.0(NG)	280(LPG)/150(NG)
JT-5510A	395×235×708	83%以上	10L	13	電子連續點火	DC1.5V	22.0(LPG)/22.0(NG)	280(LPG)/150(NG)
JT-5512A	395×235×708	80%以上	12L	15	電子連續點火	DC1.5V	25.0(LPG)/25.0(NG)	280(LPG)/150(NG)
JT-5310A	395×235×708	83%以上	10L	13	電子連續點火	DC1.5V	22.0(LPG)/22.0(NG)	280(LPG)/150(NG)
JT-5312A	395×235×708	80%以上	12L	15	電子連續點火	DC1.5V	25.0(LPG)/25.0(NG)	280(LPG)/150(NG)