

型號	小風地-258A ■浴室適用 ■適用3~4坪	蔚藍天-328 ■浴室適用 ■適用3~4坪	天嵐峰-288 ■透天浴室適用 ■適用3~4坪	寧靜海-728 ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪
外觀				
牌價	NT\$ 1250 元	NT\$ 2200 元	NT\$ 2760 元	NT\$ 3200 元
安裝尺寸	210 X 210 X 175 mm	210 X 210 X 167 mm	210 X 210 X 187 mm	175 X 175 X 165 mm
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	85 m ³ /h	82 m ³ /h	86 m ³ /h	96 m ³ /h
最大靜壓	9 mmAq	12 mmAq	39 mmAq	14 mmAq
噪音值	32 dBA	35 dBA	41 dBA	34 dBA
消耗功率	25 W	17 W	18.8 W	14 W
馬達型式	蔽極式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達
其他	—	—	專對 2" ~ 3" 風管設計	分離式出風口

型號	新世紀-708 ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪	巧靜-868S (掛壁式) ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪	大風門-748A (豪華型) ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用6~8坪	大風地-748A (營業型) ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用6~8坪
外觀				
牌價	NT\$ 2880 元	NT\$ 3360 元	NT\$ 3700 元	NT\$ 4400 元
安裝尺寸	210 X 210 X 181 mm	248 X 285 X 118 mm	250 X 250 X 200 mm	600 X 600 X 200 mm
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	120 m ³ /h	80 m ³ /h	170 m ³ /h	170 m ³ /h
最大靜壓	18 mmAq	12 mmAq	13 mmAq	13 mmAq
噪音值	41 dBA	35 dBA	40 dBA	40 dBA
消耗功率	18 W	23 W	20 W	20 W
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達
其他	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口

型號	大風地-768A (豪華型) ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用10~16坪	大風地-768A (營業型) ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用10~16坪	100%異味阻斷型 新世紀-708V ■華廈、大樓、標準浴室適用 ■適用3~4坪	窗型有壓換氣扇	
	外觀				
牌價	NT\$ 5800 元	NT\$ 6450 元	NT\$ 5400 元	3041	3041D
安裝尺寸	315 X 315 X 240 mm	600 X 600 X 238 mm	210 X 210 X 181 mm	345 X 345 X 203 mm	
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V 60 Hz	
出風口尺寸	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø100 mm (Ø4")	排風量 (m ³ /h)	高速 1160 低速 680
最大排風量	320 m ³ /h	320 m ³ /h	97 m ³ /h	電流 (A)	高速 0.35 低速 0.28
最大靜壓	17 mmAq	17 mmAq	12 mmAq	噪音值 (dBA)	高速 48 低速 37
噪音值	40 dBA	40 dBA	34 dBA	消耗功率 (W)	高速 40 低速 23
消耗功率	45 W	45 W	12 W	馬達型式	電容運轉式馬達 DC直流變頻馬達
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達		
其他	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口 有效解決管道間異味入侵、 當層排氣、強風倒灌等困擾		

型號	DC直流變頻		型號	DC直流變頻 定風量	
	直流變頻-258D ■浴室適用 ■適用3~4坪	直流變頻-718D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪		直流變頻-738D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪	直流變頻-748D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用6~8坪
外觀					
牌價	NT\$ 1950 元	NT\$ 3900 元	NT\$ 6600 元	NT\$ 7150 元	
安裝尺寸	210 X 210 X 175 mm	210 X 210 X 170 mm	210 X 210 X 181 mm	250 X 250 X 200 mm	
電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz	100 - 240 V 50 / 60 Hz	100 - 240 V 50 / 60 Hz	100 - 240 V 50 / 60 Hz	
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	
最大排風量	85 m ³ /h	高速 120 m ³ /h 低速 60 m ³ /h	有效排風量 高速 15公尺 120 m ³ /h 25公尺 低速 15公尺 60 m ³ /h 25公尺	15公尺 170 m ³ /h 25公尺 148 m ³ /h 15公尺 120 m ³ /h 25公尺	
最大靜壓	8.5 mmAq	高速 12 mmAq 低速 6 mmAq	定風量域 高速 5.0 mmAq 低速 6.0 mmAq	5.0 mmAq 5.0 mmAq	
噪音值	36 dBA	高速 34 dBA 低速 24 dBA	噪音值 高速 40 dBA 低速 29 dBA	38 dBA 32 dBA	
消耗功率	4.8 W	高速 5.6 W 低速 1.6 W	消耗功率 高速 6.0 W 低速 2.2 W	8.1 W 4.2 W	
馬達型式	DC直流變頻馬達	DC直流變頻馬達	馬達型式	DC直流變頻馬達	
其他	—	不適用延遲開關	其他	分離式出風口，不適用延遲開關	

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。