

各式溫度計・壓力表



全不銹鋼壓力錶(可充油)

適用：微腐蝕性／非結晶性／非濃稠之液體或氣體
 安裝型式：直立式；直立附背緣式；埋入無邊式；埋入附邊式；埋入附固定架式
 表徑：1-1/2"；2"；2-1/2"；3"；4"；6"
 接續部：不銹鋼 SS316 螺牙 1/8"；1/4"；3/8"；1/2"
 PT (BSPT) / NPT / PF (BSP)



外殼不銹鋼壓力錶(可充油)

適用：非腐蝕性／非結晶性／非濃稠之液體或氣體
 安裝型式：直立式；直立附背緣式；埋入無邊式；埋入附邊式；埋入附固定架式
 表徑：1-1/2"；2"；2-1/2"；3"；4"；6"
 接續部：銅螺牙 1/8"；1/4"；3/8"；1/2" PT (BSPT) / NPT / PF (BSP)



一般壓力錶

適用：非腐蝕性／非結晶性／非濃稠之液體或氣體
 安裝型式：直立式；直立附背緣式；埋入無邊式；埋入附邊式；埋入附固定架式
 表徑：1-1/2"；2"；2-1/2"；3"；4"；6"
 接續部：銅螺牙 1/8"；1/4"；3/8"；1/2" PT (BSPT) / NPT / PF (BSP)



牙口式隔膜



法蘭式隔膜



全不銹鋼微壓表



塑膠外殼壓力表



數位式壓力表

型式 B	型式 W	型式 D	型式 P	型式 U
直立式 接續牙口在表面下方	直立附背緣式 接續牙口在表面下方，並附背緣供壁掛固定	埋入式 接續牙口在表面後方	埋入附邊式 接續牙口在表面後方，並附前緣供盤面固定	埋入附固定架式 接續牙口在表面後方，並附 L 型架供盤面固定

其他規格，皆可來電詢問

購買前請確定：樣式、型式、表面大小、壓力大小、接續部材質大小