

熱水器系列(天然氣·瓦斯·電能)

林內系列-強制排氣

強制排氣型12L



屋內型上置馬達強制排氣
12L/min出水量
液晶顯示溫度調整
數位恆溫安全設計
37-70°C共16段水溫設定
連續使用50分鐘安全熄火裝置
洩壓、防空燒、熄火安全裝置
天然氣需使用2.5m³/hr(燈)以上瓦斯流量表

RUA-1277FE
建議售價 NT.10,100

LP/NG
+4

強制排氣型13L



屋內型下置馬達強制排氣
13L/min出水量
水量感知器
35-60°C共16段水溫設定
連續使用60分鐘安全熄火裝置
分流管降溫設計
液晶顯示板
數位恆溫安全設計
故障自動診斷功能
熄火、過熱、殘火、過壓
洩壓、防空燒等安全裝置
天然氣需使用2.7m³/hr(燈)以上瓦斯流量表

RUA-A1301WF
建議售價 NT.15,500

LP/NG
+2 +3

強制排氣型16L



屋內型下置馬達強制排氣
16L/min出水量
水量感知器
三段火排自動調整
35-60°C共16段水溫設定
連續使用60分鐘安全熄火裝置
分流管降溫設計
液晶顯示板
數位恆溫安全設計
故障自動診斷功能
熄火、過熱、殘火、過壓
洩壓、防空燒等安全裝置
天然氣需使用3m³/hr(燈)以上瓦斯流量表

RUA-A1601WF
建議售價 NT.19,300

LP/NG
+2 +3

強制排氣型16L



屋內型下置馬達強制排氣
16L/min出水量
水量側漏馬達
35-60°C共16段水溫設定
連續使用60分鐘安全熄火裝置
三段火排自動調整
分流管降溫設計
液晶顯示板
數位恆溫安全設計

故障自動診斷功能
熄火、過熱、殘火、過壓
洩壓、防空燒等安全裝置
可移式溫控器
可外接溫控器(另售, HC1045-R)
天然氣需使用3m³/hr(燈)以上瓦斯流量表

RUA-1621WF-DX
建議售價 NT.23,200

LP/NG
+2 +3

強制排氣型16L



屋內型下置馬達強制排氣
16L/min出水量
水量側漏馬達
35-60°C共16段水溫設定
連續使用60分鐘安全熄火裝置
三段火排自動調整
分流管降溫設計
液晶顯示板
數位恆溫安全設計

故障自動診斷功能
浴缸水量設定功能
二相常用水溫設定功能
熄火、過熱、殘火、過壓
洩壓、防空燒等安全裝置
可移式溫控器
可外接溫控器(另售, HC1045-R)
天然氣需使用3m³/hr(燈)以上瓦斯流量表

RUA-1623WF-DX
建議售價 NT.27,900

LP/NG
+2 +3

衛浴設備

各式衛浴、各式銅器、水塔、水塔零件、落水頭、清潔口、軟管、毛巾架、各式龍頭、面盆、馬桶、...