



漏電斷路器 | NVB系列

註 1. NVB系列機種標準品為靈敏度電流30mA。
2. 「*」之機種有100、200、300、500mA供選用，訂貨時請註明。

型 名		額 定 電 流 (A)	啟 斷 容 量 kA		外 型 及 安 裝 尺 寸 (mm)				牌 價	備 註
			110V	220V	a	b	c	ca		
NVB-50L	1P	15.20.30.40.50.*	5	-	25	110	60	78.4	460	NVB-50F 小型化
	2P		-	5	50				660	
NVB-50UL	1P	15.20.30.40.50.*	10	5	25	110	60	78.4	565	NVB-50U 小型化
	2P		-	10	50				945	NVB-100U 小型化
NVB-50F	1P	15.20.30.	5	-	50	95	58.5	77.5	580	
		40.50.							650	
	2P	15.20.30.	-	5	75				710	
		40.50.							790	
NVB-50U	1P	15.20.30.	10	-	50	95	58.5	77.5	770	
		40.50.							810	
NVB-100U	2P	15.20.30.	-	10	75	95	58.5	77.5	1,020	
		40.50.							1,060	
NVB-50H	1P	15.20.30.40.50.*	15	10	50	95	58.5	77.5	1,005	
	2P		-	15	75				1,395	
NVP-50L	1P	15.20.30.40.50.	5	-	25	92	60.5	78.4	460	插入式
	2P		-	5	50				660	
NVP-50UL	1P	15.20.30.40.50.	10	5	25	92	60.5	78.4	565	插入式
	2P		-	10	50				940	



漏電斷路器 | NVK系列

註 1. 「*」代表額定短時間電流容量，且為訂貨式生產。
2. NVK系列機種標準品為靈敏度電流30mA。
3. 「**」之機種新增100、200、300、500mA供選用，訂貨時請註明。

型 名		額 定 電 流 (A)	啟 斷 容 量 kA		外 型 及 安 裝 尺 寸 (mm)				牌 價	備 註
			110V	220V	a	b	c	ca		
NV-KLF	1P	15.20.30.	1.5	1.5	66	70	42	60	500	
	2P	15.20.30.							535	
NV-KF	2P	15.20.30.**	1.5	1.5	66	70	42	60	400	
		40. (Max. 15.20.30A 共用)	*2.5	*2.5					470	
NV-K30F	3P	15.20.30.	1.5	1.5	90	70	42	60	605	
		15.20.30.	(1.5)	(1.5)					660	
NV-BF	2P	15.20.30. (15.20.30A 共用)	1.5	1.5	32	70	36	48	300	NV-KF小型化
		40 (Max. 15.20.30A 共用)	2.5	2.5					370	

漏電保護插座

型 名		額定電流 (A)	額定電壓 (V)	動作時間 (S)	短時間電流 kA	外型及安裝尺寸 (mm)			牌 價	備 註
						L	W	H		
NVCST1	2P	15	110V	0.1s 以下	1.0	70	42	41	450	一般型
NVCST2	2P	15	110V	0.1s 以下	1.0	74.8	42	41	450	接地型