

# A B S 塑 鋼 管

## 牌 價 表

ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳漿共聚合而成，具有光澤性。由於丙烯腈的腈基極性較強，可以增強PS中分子鏈的相互作用，所以衝擊強度、拉伸強度及塑件的表面硬度佳。

**榮獲ISO 9001國際認證之生產工廠**



台正字第6491號  
台正字第6492號  
台正字第6754號

規格稱呼		一般及學工業用管 (依據CNS13474)								自來水用管 (依據CNS13158)			
規格	外徑	12 kgf/cm		10 kgf/cm		6.3 kgf/cm		4.0 kgf/cm		16 kgf/cm		10 kgf/cm	
(吋)	(m/m)	厚度	元/M	厚度	元/M	厚度	元/M	厚度	元/M	厚度	元/M	厚度	元/M
½"	20	*2.0	35	*2.0	35					*2.5	43	*2.0	35
¾"	25	*2.0	47	*2.0	47					2.8	68	*2.0	47
1"	32	2.4	68	2.0	58	*1.8	57			3.5	135	2.3	66
1¼"	40	3.0	106	2.5	90	*1.8	72			4.4	211	2.9	103
1½"	50	3.8	166	3.2	143	2.1	104	1.8	94	5.5	329	3.7	163
2"	63	4.7	259	4.0	223	2.6	161	1.8	119	6.9	518	4.6	254
2½"	75	5.6	365	4.7	312	3.1	228	2.0	157	8.3	739	5.5	360
3"	90	6.7	523	5.7	452	3.7	325	2.4	224	9.9	1057	6.6	516
4"	110	8.2	780	6.9	667	4.5	480	2.9	329	12.1	1576	8.0	763
5"	125	9.3	1004	7.9	865	5.1	617	3.3	423	13.8	—	9.1	985
5½"	140	10.4	1269	8.8	1091	5.7	784	3.7	544	15.4	2565	10.2	1247
6"	160	11.9	1655	10.0	1413	6.5	1018	4.2	701	17.6	3344	11.7	1630
7"	180	13.4	2093	11.3	1792	*7.3	1350	*4.6	850	19.8	—	13.1	2050
8"	200	14.9	2581	12.5	2199	8.1	1576	5.2	1076	22.0	5214	14.6	2534
9"	225	16.7	3504	14.1	3005	9.1	2142	5.9	1479	技術領先，品質至上 創造利潤，分享客戶 推動環保，回饋社會			
10"	250	18.6	4328	15.7	3710	10.1	2633	6.5	1802				
12"	315	23.4	6839	19.7	5844	12.7	4148	8.2	2839				
*14"	*355	*26.3	8652	*22.2	7410	*14.4	5285	*9.3	3613				
16"	400	29.7	10993	25.0	9388	16.2	6684	10.4	4538				
*18"	*450	*33.4	15450	*28.2	13200	*18.2	8712	*11.7	5710				
*20"	*500	37.1	19075	*31.3	16302	*20.2	10758	*13.0	7030				

(厚度單位：m/m)

\* ½"~8"每支長度4M、9"~16"每支長度5M，客戶指定顏定或長度，可配合生產，附加費用另計。

\* 本表以CNS13158及CNS13474為依據標準，但\*為本司實際生產規格；活套管及平放口處理加工費另計。本牌價表自2005年4月起生效實施。